

Laminiergerät bis A3, LED Display Touch, Aufwärmzeit 40 Sek. (1 Stück)

Artikel-Nr. LMG-HT450C ? A3-Laminiergerät mit 335mm Arbeitsbreite ?
Heißlaminierer ? Kaltlaminierer? Kauf auf Rechnung » sofort versandfertig



Artikelnummer LMG-HT450C

Länge 454mm

Breite 150mm

Höhe 75mm

Produktbeschreibung

Laminiergerät LMG-HT450C

Das LMG-HT450C Laminiergerät bietet schnelles Aufheizen, flüsterleisen Betrieb und intuitive Bedienung über ein LED-Touchpanel – ideal für Zuhause, Büro oder Schule.

Hauptfunktionen

- LED-Touchpanel: Einstellungen je nach Folienstärke einfach per Fingertipp auswählen.
- Schnelles Aufheizen: Bereits nach 30–40 Sekunden einsatzbereit.
- Laminiergeschwindigkeit: Bis zu 400 mm/Min für effizientes Arbeiten.
- Breiter Einzug (335 mm): Geeignet für Dokumente bis A3-Größe.
- Kompatibel mit Laminierfolien von 75 bis 250 µm pro Seite.
- Jam-Release-Hebel: Papierstau schnell beseitigen.
- Flüsterleiser Betrieb für Büro, Klassenzimmer oder Homeoffice.
- Automatische Abschaltung: 15–30 Minuten nach Inaktivität, mit Erinnerungssignal 1 Minute vorher, inklusive Kühlfunktion.

Technische Daten

Modellnummer LMG-HT450C

Abmessungen (LxBxH) 454 x 150 x 75 mm

Gewicht 2,6 kg

Stromversorgung AC 230 V ~ 50 Hz

Leistungsaufnahme Max. 1400 W beim Aufheizen, ca. 200 W im Betrieb

Nennstrom Max. 6,1 A beim Aufheizen, ca. 0,9 A im Betrieb

Maximale Laminierbreite 13 Zoll / 335 mm (DIN A3)

Maximale Laminierstärke 0,6 mm

Geeignete Laminierfolien 2x75 – 2x250 µm pro Seite

Heizsystem 2 Heizwalzen + 2 Kühlwalzen

Lieferumfang

- 1 Laminiergerät
- 2 Metallstützen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Reinigungspapier

Betrieb

Einschalten: Netzschalter auf der rechten Seite betätigen. LED blinkt, Signalton ertönt. Gerät startet nach Tastendruck auf die Auswahltaste.

Heißlaminierung: Thermolaminierfolie mit Dokument in den Einzugsschacht führen. Gerät startet automatisch. Folienstärke über Touchpanel einstellen.

Kaltlaminierung: Auswahltaste länger als 2 Sekunden gedrückt halten, bis „COLD“ erscheint. Folie einführen, Laminierung beginnt automatisch. Nach Heißlaminierung erst abkühlen lassen, bis „COLD“-LED erlischt.

Metallstützen: Optional zur Verbesserung der Planlage einsetzen, nach Laminierung entfernen.

Tipps: Immer die versiegelte Seite der Folie zuerst einführen, Abstand an Rändern mindestens 3 mm, nicht unmittelbar nach Laminierung anfassen (Verbrennungsgefahr).

Wartung

- Walzen alle 10 Laminierungen reinigen mit dem mitgelieferten Reinigungspapier.
- Rückstände von Oberfläche abwischen, Vorgang wiederholen bis Papier sauber austritt.
- Bei dickem Papier oder 10 mil Folien, Gerät zwischendurch aufheizen lassen.
- Max. 15 Laminierungen pro Sitzung bei 10 mil Folien, danach 2 Stunden abkühlen lassen.

Sicherheits- und Warnhinweise

- Heiße Oberflächen während des Betriebs nicht berühren – Verbrennungsgefahr.
- Nicht für Kinder geeignet, kein Spielzeug.
- Gerät nicht abdecken, für Luftzirkulation sorgen.
- Temperatur passend zur Folienstärke einstellen.
- Keine Demontage ohne Fachpersonal.
- Nur auf ebener, trockener, gut belüfteter Fläche verwenden.
- Kinder und Haustiere fernhalten.
- Büroklammern, Heftklammern und andere Metallgegenstände vor Laminierung entfernen.
- Nach Nutzung 15 Minuten abkühlen lassen, bevor Gerät bewegt oder verstaut wird.

Weitere Bilder

