Ultima 35 EZload Rollenlaminator (1 Stück)



Artikel-Nr. EASYLOAD-305 ? Ultima 35 EZload Rollenlaminator sofort ab Lager lieferbar ? Kauf auf Rechnung » sofort lieferbar

Artikelnummer	EASYLOAD-305
Gewicht	19.1kg
Länge	520mm
Breite	535mm
Höhe	370mm

Produktbeschreibung

GBC Ultima 35 EzLoad™ Rollenlaminator – A3, 305 mm Arbeitsbreite

Der GBC Ultima 35 EzLoad™ ist ein leistungsstarker Rollenlaminator für den professionellen Einsatz in Büros, Schulen und Einrichtungen mit hohem Laminieraufkommen. Er liefert gleichbleibend hochwertige Ergebnisse für Dokumente bis Format A3 und eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen wie Dokumente, Poster oder Banner.

Einfaches Arbeiten dank EzLoad™-Technologie

Die integrierte EzLoad™-Technologie ermöglicht ein besonders einfaches und fehlerfreies Einlegen der Laminierrollen. Dadurch wird der Arbeitsprozess deutlich vereinfacht und Fehlbedienungen werden minimiert.

Schnelle Einsatzbereitschaft und konstante Leistung

Das Gerät ist in weniger als 2 Minuten betriebsbereit und ermöglicht einen effizienten Arbeitsablauf. Die Laminiergeschwindigkeit ist variabel und kann an Material und Anwendung angepasst werden.

Geeignete Materialien

- Folienstärken: 38–125 µm (1,5–5,0 mil)
- Mediengewicht: 65–220 µm
- Maximale Folienbreite: 305 mm
- Maximale Dokumentbreite: 292 mm

Ausstattung und Funktionen

- 4-Rollen-System mit Keramik-Heizschuh
- Rücklauffunktion zur Staubeseitigung
- Automatische Abschaltung nach 60 Minuten Inaktivität
- Integrierter Folienschneider
- Kühlventilatoren für stabile Laminierergebnisse
- Seitenanschlag für exakte Ausrichtung
- Intuitives Bedienfeld mit Statusanzeige

Sicherheit und Betrieb

Das Gerät verfügt über eine interne, nicht austauschbare Sicherung und ist für den Betrieb in Umgebungen zwischen 5 und 35 °C ausgelegt. Es sollte auf einer stabilen, ebenen Fläche betrieben werden und benötigt eine freie Ausgabezone für das laminierte Material.

Technische Daten

- **Modell:** Ultima 35 EzLoad
- **Format:** bis A3
- **Arbeitsbreite:** 305 mm
- **Folienstärke:** 38–125 µm
- **Aufwärmzeit:** < 2 Minuten
- **Geschwindigkeit:** variabel
- **Gewicht:** 18,1 kg
- **Abmessungen (Gerät):** 493 × 290 × 427 mm

Produkteigenschaften

Gewicht in kg	16
Aufwärmzeit (min)	1
Arbeitsgeschwindigkeit in mm/min	1
Heizsysteme	Keramik Heizschuh
max. Folienstärke in mic/micron	250
Rollenkerndurchmesser in mm	26 mm
max. Arbeitsbreite in mm	305

Weitere Bilder